

<b>SHENXI</b>
<b>CARACTERISTICA PRINCIPALES</b>

<b>CANASTILLA</b>	MARCA CAPACIDAD DE CARGA VELOCIDAD DE ASCENSO LONGITUD DIAMETRO DE CABLE DE ACERO	ZLP630 400 Kg 9.6 m/min 6m 8.3mm (5/16")
-------------------	---	--

<b>MOTOR</b>	MARCA POWER VOLTAJE FRECUENCIA VELOCIDAD DE ROTACION TORQUE DE FRENO	LTD 6.3 2 HP N/A 50/60 Hz 1420 rpm 15 Nm
--------------	---	---

<b>FRENO</b>	MARCA FUERZA DE IMPACTO PERMITIDO DISTANCIA DE CABLE DE BLOQUEO CABLE DE BLOQUEO	LSB30 3,059 Kg Max 100mm 3º a 8º
--------------	---	---

<b>MECANISMOS DE SUSPENSIÓN</b>	LONGITUD PROYECTADA ALTURA AJUSTABLE DE VIGA FINAL	0.85m a 1.30m 1.44m a 2.14m
---------------------------------	---	--------------------------------

<b>PESO</b>	PESO DE LA CANASTILLA PESO MECANISMO DE SUSPENSIÓN PESO DE CONTRAPESOS	495 Kg 310 Kg 900 Kg
-------------	--	----------------------------

<b>CERTIFICACIONES</b>	GMC (Global Manufacturer Certificate)	
	CE (European Conformity)	
	SGS (Société Générale de Surveillance)	
	ISO (International Standards Organization)	